FICHA TECNICA N°040-2026 ACAPSFE
VOLKSWAGEN GOL AB9

Homologación válida desde el 1 de enero de 2026, hasta el 31 de diciembre de 2026

1-GENERALIDADES

101-CONSTRUCTOR
VOLKSWAGEN

102-MODELO Y TIPO
GOL AB9

104-TIPO DE CONSTRUCCION
a) TIPO : Monocasco

b) MATERIAL: Acero.

105- NUMERO DE VOLUMENES
2 (Dos)
Vista ¾ delantera

106- NUMERO DE PLAZAS
5 (Cinco)
Vista ¾ trasera

2-DIMENSIONES Y PESO

201- PESO MINIMO
890 Kg

204- TROCHAS MAXIMAS

a) En el eje delantero: 1650mm
b) En el eje trasero: 1650mm

206- ENTRE EJES MAXIMO

2520 mm

3-MOTOR

MOTOR AUDI AP 1600cc 8v (Ver ficha motor clase 3) Relación de compresión máxima, 10.5 a 1

301- UBICACIÓN Y POSICION DEL MOTOR

a) Localización: delantera transversal.

INFORMACIONES COMPLEMENTARIAS

CARROCERIA:
Despeje: (altura mínima) es 60mm. DESDE EL COMIENZO DEL PARAGOLPES DELANTERO HASTA LA FINALIZACION DE LA RUEDA DELANTERA

Se permite:
Capot, guardabarros delantero, puertas traseras y tapa de baúl de fibra que deben ser similar en formas y medidas al original.
La colocación de una placa plana (material libre) desde el borde interno del paragolpe trasero hacia delante de 70cm de largo y 100 cm de ancho máximo.

ESTRUCTURA SECUNDARIA:
Se autoriza la elevación de la misma en 20 mm desde su posición original, respetando los anclajes originales de las parrillas.

SUSPENSIÓN TRASERA:
SE PERMITE ELEVAR EL ANCLAJE DEL EJE TRASERO A UN MAXIMO DE 40mm DESDE SU POSICION ORIGINAL.

PARAGOLPES DELANTERO Y TRASERO AUTORIZADOS

Se autoriza agregar spoiler debajo del paragolpes de 45mm de largo, partiendo del borde del paragolpes y hasta la terminación de dicho spoiler.

- Se autoriza a utilizar horquillas de bronce en la selectora de cambios de caja de velocidad.
- La ubicación del motor y posición del motor deberá ser: **LINEAL, POSICIÓN DE FÁBRICA.**

.