FICHA TECNICA N° 5 - 2025 ACAPSFE

FORD KA VIRAL

Homologación válida desde el 1 de enero de 2026, hasta el 31 de diciembre de 2026.

1-GENERALIDADES

101-CONSTRUCTOR

FORD

102-MODELO Y TIPO

KA VIRAL

104-TIPO DE CONSTRUCCION

a) TIPO : Monocasco

b) MATERIAL: Acero.

105- NUMERO DE VOLUMENES

2 (Dos)

106- NUMERO DE PLAZAS

5 (Cinco)

Vista ¾ delantera

Vista ¾ trasera

Zona permitida para perforar paragolpes delantero

FICHA TECNICA N° 5 - 2025 ACAPSFE

FORD KA VIRAL

2-DIMENSIONES Y PESO

201- PESO MINIMO

870 Kg

204- TROCHAS MAXIMAS

a) En el eje delantero: 1690mm
b) En el eje trasero : 1690mm

206- ENTRE EJES MAXIMO

2470mm

3-MOTOR

MOTOR FIAT 1.6 8 Válvulas, (ver ficha motor clase 2)

301- UBICACIÓN Y POSICION DEL MOTOR

a) Localización: delantera transversal.
b) Posición:
Longitudinal, distancia desde el centro de anclaje anterior de estructura secundaria a centro de cigüeñal, 240 +/-5mm
Vertical, desde el plano superior del larguero a centro de cigüeñal, 70 +/-5mm

Referencia horizontal

Referencia vertical

FICHA TECNICA N° 5 - 2025 ACAPSFE

FORD KA VIRAL

INFORMACIONES COMPLEMENTARIAS

CARROCERIA:

Se permite:
Capot, guardabarros delanteros y traseros, lateral y portón trasero de fibra, de Idénticas medidas y formas al original.
La entrada de aire al filtro se podrá cortar la parrilla será de 150x70mm máximo o área equivalente.
Cortar el frente superior para paso de aire. (VER IMAGEN).

SUSPENSION DELANTERA Y TRASERA

Amortiguadores delanteros

Vástago 22mm.

Pistón 32mm

Cárter 58mm.

Amortiguadores Traseros

Vástago 20mm.

Pistón 40

Cárter 56mm